

Link do produktu: <https://handyful.pl/podwojne-ramie-do-monitora-one-touch-k59601ww-p-24570.html>



Podwójne ramię do monitora One Touch K59601WW

Cena	1 042,89 zł
Numer katalogowy	xak6170227
Kod EAN	085896596011

Opis produktu

Podwójne ramie do monitora Uchwyt Kensington

Dzięki opatentowanemu systemowi SmartFit i w pełni przegubowej konstrukcji podwójne ramie SmartFit One-Touch **ułatwia ustawienie monitora na odpowiedniej wysokości** w celu zapewnienia **prawidłowej postawy ciała**.

Przetestowana pod kątem zgodności ze standardami ANSI/BIFMA **wytrzymała konstrukcja** gwarantuje stabilność w każdej pozycji a sprężyna gazowa umożliwia **bezwysiłkowe i bezproblemowe ustawienie wysokości, odległości i kąta nachylenia monitora** (zarówno w poziomie jaki i w pionie).

Wbudowany system do zarządzania kablami pozwala na ich ukrycie i utrzymanie w ładzie, a ramie unoszące monitor usuwa go z biurka, umożliwiając oszczędne gospodarowanie jego powierzchnią.

- **System SmartFit** ułatwia znalezienie wygodnej pozycji w kilka sekund
- Ułożenie sylwetki w naturalnej pozycji **pomaga zapobiegać zmęczeniu oczu, bólowi szyi i ramion** spowodowanych pracą przed komputerem i siedzeniem przy biurku
- Wbudowana sprężyna gazowa i regulacja naciągu przeciwwagi umożliwiają **bezwysiłkowe i bezproblemowe ustawienie wysokości, odległości i kąta nachylenia monitora**
- Ustaw swój monitor w idealnej pozycji dzięki **regulacji wysokości w zakresie 170-505 mm, obrotowemu ramieniu +/-90° i regulacji kąta nachylenia +/- 90°**
- **Możliwość regulacji naprężenia przeciwwagi** poprzez dokrecenie lub poluzowanie ramienia w celu dostosowania do monitorów o różnej wadze (w zestawie klucz ampulowy)
- **Wytrzymała konstrukcja** o wysokim poziomie stabilności jest odpowiednia zarówno dla płaskich, jak i zakrzywionych monitorów o **przekątnej 13-34" i wadze do 9 kg**

-
- **Prosty montaż** i demontaż ramienia **przy użyciu zacisku typu C lub klamry oczkowej**
 - Zacisk typu C jest odpowiedni do blatów o grubości 10-85 mm, a klamra oczkowa - do blatów o grubości 10-80 mm i średnicy 10,5-50 mm
 - Obie opcje montażu pozwalają na **szybki i niepozostawiający śladów demontaż**